【取扱説明書】

給　水　用　赤　水　防　止　剤

ケ　ミ　ク　ロ　ン　２０

業　務　用

上水道を使用しているにもかかわらず給水蛇口から赤水が出る問題が増加しています。これは長年月の経過による配管の老朽化のためですが、わが国は欧米に比べ軟水であることや、原水の汚染が大きく、塩素の添加量が多いため、早く赤水の問題が発生します。

〔すぐれた点〕

・赤水防止効果が優れています。
・短時間で効果を発揮します。
・食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。
・使用量が少なく経済的です。

〔給水系統の使用方法〕

・薬液注入ポンプにより揚水ポンプ等と連動して、給水に比例注入して下さい。
・使用濃度　　注入初期　　７５㎎/ｔ未満　（P_2O_5として１５㎎/ｔ未満）
　　定 常 時　　２５㎎/ｔ未満　（P_2O_5として　５㎎/ｔ未満）
・基礎投入（赤水が出ている時）　給水に対してP_2O_5として１５㎎/ｔ以下
　　ケミクロン２０　　７５㎎/ｔ以下
・補給投入（赤水防止の時）　給水に対してP_2O_5として５㎎/ｔ以下
　　ケミクロン２０　　２５㎎/ｔ以下
・**ケミクロン２０**は予め５～１０％に水で希釈して薬注ポンプで連続注入して下さい。

〔使用上の注意〕

・ 原液の取扱時には、保護マスク・保護手袋及び保護メガネを着用して下さい。
・ 皮膚、衣類に触れたら直ちに水で洗って下さい。
・ 万が一、眼に入った場合は直ちに水洗（応急処置）後、医師の手当をうけて下さい。
・ 製品、空容器は他人が誤って使用しない場所に密封して保管して下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

130329YY